

Flexiroof

Roof Coating Membrane



Product

A water based styrene acrylic copolymer.

Properties

- Abrasion resistant
- Resists Oils, dilute acids and alkalis
- Easy application
- Thixotropic non drip and non sag application
- Water resistant
- Ultraviolet light resistant
- Universal application to any surface
- For new and old structures
- No toxic hazard
- Fills and seals gaps and cracks
- Elastomeric properties resists substrate movement
- Fire retardant.

Uses

Roof and wall protection, insulation material overcoat.

Coats

Two or three coats are recommended.

Colors

Available in white, black, grey, yellow, green and red.

Physical Data	
Solid Content	62.5% by weight
Viscosity	Thixotropic paste
Sp. Gravity	1.30
Flammability	Wet: non flammable
Coverage	Roofs -1 Sq.M/Liter, Walls -2 Sq.M/Liter
Drying Time	At least 2 hours between coats
Resistance	Dilute acids alkalis and oils

Application

Surface: Suitable for concrete, tiles, bricks, metal slates, asbestos, wood, chipboard, polystyrene and polyurethane foams.

Procedure:

- Area must be clean and free of any foreign object, Stir thoroughly before use, Dilute with 25% water for first coat.
- Apply with brush scraper, floor sweep, roller or airless spray.
- Minimum 2 coats. For extra toughness use a fibrous membrane such as glass fiber or cloth between coats.
- Clean tools with water and tighten cover after use.

Precautions: Do not use at very low temperatures, sandy or rainy weather.

Storage: 12 months minimum.

ADHESIVES • DETERGENTS • COATINGS



P.O.Box: 1990 - Safat - 13020 - Kuwait | Tel : (+965) 2471 7010/40 | Fax : (+965) 2472 8519 | info@albahar-industries.com | www.albahar-industries.com

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Made in Kuwait



فليكس روف عازل الأسطح المرن

المنتج

معجون ستايرين اكريليك مذاب في الماء

صفات المنتج

• مقاوم للكشط • مقاوم للاحماض المذابة والقواعد والزيوت • سهل الاستعمال • لا يسيل • مقاوم للاشعة فوق البنفسجية • يستعمل على جميع انواع الأسطح • للمباني الجديدة والقديمة • غير سام • يملأ الشقوق والفراغات • يقاوم تمدد السطح • مانع لإنتشار النيران

الاستعمالات

حماية الأسطح والحوائط حماية مواد العزل.

الطبقات

ينصح باستعمال طبقتين او ثلاث.

الألوان

متوفر بالأبيض والأسود والرمادي والأخضر والأصفر والأحمر .

الخواص الفيزيائية	
المكونات الصلبة	٦٢,٥٪ بالوزن
اللزوجة	معجون لزج
الوزن النوعي	١,٣
الاشتعال	مبطل غير قابل للاشتعال
التغطية	الأسطح: ١ متر مربع/لتر
الحوائط	٢ متر مربع/لتر
وقت الجفاف	ساعتين بين الطبقات
المقاومة	الاحماض المذابة، القواعد والزيوت

الاستخدام

الأسطح: يمكن استخدامه على الكونكريت والبلاط والطابوق والزنك والأسطح المعدنية والاسبت والخشب والبولي ستايرين والبولي يوريثان.

الطريقة: يجب ان يكون السطح نظيفاً وخالياً من الاوساخ والغبار

- حرك المحتويات جيداً قبل الاستعمال.

- خفف بنسبة ٢٥٪ ماء للطبقة الاولى.

- استعمل فرشاة أو مسدس رش أو لفافة لنشر المواد او مكنسة عادية.

- اترك لمدة ساعتين على الأقل للجفاف بين الطبقات.

- لمقاومة أكبر يمكن استخدام الياف زجاجية أو غيرها بين الطبقات.

تنبيه: لا يستعمل في درجات الحرارة المنخفضة أو عند الغبار والمطر.

التخزين: على الأقل ١٢ شهراً.

ADHESIVES • DETERGENTS • COATINGS

صناعات البحر ذ.م.م.
Al-Bahar Industries w.l.l.

ص.ب. 1990 - الصفاة - 13020 - الكويت | هاتف: 40/7010/2471 (965)+ | فاكس 8519/2472 (965)+ | info@albahar-industries.com | www.albahar-industries.com

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Made in Kuwait